

GT-SMART	GT-ONE	GT-H
		
Per colli di superficie piana e tonda	Per colli di superficie piana e tonda	Per colli di superficie piana e tonda
Qualità reggia: reggetta in polipropilene e poliestere	Qualità reggia: polipropilene e poliestere	Qualità reggia: polipropilene e poliestere
Larghezza reggia: da 9 mm a 16 mm	Larghezza reggia: da 10 mm a 16 mm	Larghezza reggia: da 19 mm (H19) a 25 mm (H25)
Spessore reggia: da 0.4 mm a 0.85 mm	Spessore reggia: da 0.5 mm a 1.10 mm	Spessore reggia (H19): da 0.8 mm a 1.30 mm
Tensione massima per singola reggiata: 1800 N	Tensione massima: 2750 N	Tensione massima: 4500 N
Tensione massima su collo: 3600 N	Tensione massima - modalità soft: 500 N	
Velocità di tensionamento massimo: 14 m/min	Velocità di tensione massima: 15 m/min	Velocità di tensione massima: 9 m/min
Tipo di saldatura: sigillo	Tipo di saldatura: sigillo	Tipo di saldatura: sigillo
Peso: 3.5 Kg (batteria inclusa)	Peso: 3.7 Kg (batteria inclusa)	Peso: 4 Kg (batteria inclusa)
Batteria: Akku Power SP1 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-Ion	Batteria Akku Power SP2 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-Ion	Batteria Akku Power SP4 18 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion
VANTAGGI	VANTAGGI	VANTAGGI
Ideale per colli fragili	Display digitale con parametri sempre visibili	Display digitale con parametri sempre visibili
Impugnatura perfetta	Modalità softy per colli fragili	Tensionamento elevato
Alta velocità	Pulsante d'avvio multifunzione	Pulsante di avvio multifunzione
Semplice manutenzione	Pulsante d'avvio saldatura	Pulsante elettromeccanico per avvio saldatura
	Impugnatura ergonomica con gomma antiscivolo	Impugnatura ergonomica con gomma antiscivolo