

SALDATRICE AD IMPULSI AUDION SUPERPOLY

Pinze portatili, particolarmente indicate per il confezionamento di tutti i tipi di prodotti di forme particolari e difficili.

Le doppie barre saldanti (entrambe dotate di resistenze) permettono la saldatura di PE fino a 2 x 0,3 mm.

Esiste inoltre la possibilità di saldare la maggior parte di laminati. Un semplice test confermerà questa possibilità.

Necessaria la connessione ad un trasformatore, dove il tempo di saldatura viene impostato a seconda del tipo di film utilizzato.

Una volta chiuse le barre, premendo il bottone la saldatura avrà inizio, confermata da una spia di controllo. Alla fine del tempo di saldatura (max 1-3 sec), la stessa si fermerà automaticamente e si potranno aprire le barre.

MODELLO	281 PS	381 PS	631 PS
Altezza saldatura	3 mm	3 mm	3 mm
Apertura barre	30 mm	30 mm	30 mm
Peso	2,5 kg	2,8 kg	3 kg
Dimensioni	40x35x15	cm 40x45x15	cm 40x70x15
Trasformatore			
Voltaggio	230V-monofase-50/60 Hz	230V-monofase-50/60 Hz	230V-monofase-50/60 Hz
Consumo	1500 W	1500 W	1500 W
Peso / dimensioni	7 kg / 27x19x19 cm	7 kg / 27x19x19 cm	7 kg / 27x19x19 cm

