

→ Tritacartoni CP 320 S2i





Sistema Tritacartoni modello CP 320 S2i

La nuova efficienza energetica in classe EI3.

Questo convertitore di cartone per imballaggio produce materiale da riempimento attraverso il riciclo di cartone da smaltire.

Il sistema CP 320 S2i è l'ideale per chi necessita di smaltire quantità medie di cartone da riciclare convertendolo in materiale ecologico ed economico di riempimento e protezione.

Se la vostra necessità è di riciclare cartone inutilizzato, che dovreste smaltire attraverso circuiti di riciclaggio standard, con questa apparecchiatura sarete in grado di trasformarli in materiali da riempimento e protezione, risparmiando sugli stessi.

Il sistema CP 320 S2i grazie al nuovo motore il classe di efficienza EI3, ha una coppia superiore anche a basse velocità, un alto grado di efficienza energetica, una bassa manutenzione ed è in grado di fornire prestazioni elevatissime con il 30% di energia in meno.

Caratteristiche tecniche CP 320 S2i

Caricamento Senza fine
Larghezza taglio 320 mm
Spessore cartone 15 mm
Volume prodotto 1-2 mc/h
Velocità di produzione 10 mtl / minuto

Potenza motore 0,75 kw

Voltaggio di esercizio 230V / 50/60 HZ Emissioni acustiche 60/68 dB (A) Dimensioni h980 x 660 x 660

Peso 110 kg

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0444 649151 oppure consultate il nostro sito internet www.mediapac.it

