

→ Tritacartoni CP 428 S2



Sistema Tritacartoni modello CP 428 S2

Questo convertitore di cartone per imballaggio produce materiale da riempimento attraverso il riciclo di cartone da smaltire.

Il sistema CP428 S2 è l'ideale per chi necessita di smaltire quantità elevate di cartone da riciclare anche molto pesante, convertendolo in materiale ecologico ed economico di riempimento e protezione.

Se la vostra necessità è di riciclare cartone inutilizzato, che dovrete smaltire attraverso circuiti di riciclaggio standard, con questa apparecchiatura sarete in grado di trasformarli in materiali da riempimento e protezione, risparmiando sugli stessi.

Il sistema CP428 S2 utilizza un motore da 3 Kw di potenza 3 fasi.

Questo motore garantisce una perfetta efficienza anche in condizioni di utilizzo elevato e continuo ed è in grado di lavorare per 8 ore al giorno. Converte anche materiali ondulati molto resistenti.

Caratteristiche tecniche CP428 S2

Caricamento	Senza fine
Larghezza taglio	420 mm
Spessore cartone	20 mm
Volume prodotto	6-9 mc/h
Velocità di produzione	14 mtl / minuto
Potenza motore	3 kw 3phase
Voltaggio di esercizio	380V / 50/60 HZ
Emissioni acustiche	61/71 dB (A)
Dimensioni	1100 x 750 x 800
Peso	252 kg

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0444 649151 oppure consultate il nostro sito internet www.mediapac.it

