

**REGGIATRICE PNEUMATICA CON SIGILLO PER REGGIA IN ACCIAIO
COLLI TONDI E PIANI**

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI:

Reggiatrice pneumatica compatta, semplice e versatile grazie anche alle numerose combinazioni possibili tra misura reggia, tipo motore, tipo azionamento. Molto affidabile è adatta alle applicazioni industriali. Viene prodotta nelle versioni fisse per reggia da 13mm, 16mm e 19mm.

Tipo collo	Piano, tondo e per superfici irregolari
Tipo reggia utilizzabile	Lucida — Bluata — Alta resistenza
Larghezza reggia	Da 13 a 19mm (1/2" - 3/4")
Spessore reggia lucida /bluata	Da 0,4 a 0,8mm Rmax= 850 N/mm2
Spessore reggia alta resistenza	Da 0,4 a 0,63mm Rmax= 1100 N/mm2
Tensione reggia	Da 1500 N a 4500 N
Pressione di lavoro e consumo aria	Da 5,5 a 6,5 bar MAX / Circa 12 l/s
Massima velocità di tensionamento	Da 5 mt/min a 11 mt/min
Tipo chiusura	Con sigillo a singola incisione
Tipo sigillo utilizzabile	Overlap lunghezza minima 22mm
Peso	Circa 4 Kg



**MODELLO AZIONAMENTO
A GHIERA**

- * SEMPLICE E FUNZIONALE
- * DESIGN MODERNO
- * COMPATTA E LEGGERA
- * AMPIA GAMMA DI MODELLI
- * FACILE USO
- * NUOVI MOTORI BOSCH



MODELLO AZIONAMENTO A PULSANTE

MODELLO	CODICE ORDINAZIONE	
ST 13 PULSANTE TENS. 3000 N	101.130.410	STANDARD
ST 13 GHIERA TENS. 3000 N	101.130.420	A RICH.
ST 16 PULSANTE TENS. 3000 N	101.160.410	STANDARD
ST 16 GHIERA TENS. 3000 N	101.160.420	A RICH.
ST 16 PULSANTE TENS. 4500 N	101.160.510	A RICH.
ST 16 GHIERA TENS. 4500 N	101.160.520	A RICH.
ST 19 PULSANTE TENS. 3000 N	101.190.410	STANDARD
ST 19 GHIERA TENS. 3000 N	101.190.420	A RICH.
ST 19 PULSANTE TENS. 4500 N	101.190.510	STANDARD
ST 19 GHIERA TENS. 4500 N	101.190.520	A RICH.

- SEMPLICI E RAPIDE REGOLAZIONI
- FACILE ACCESSO PER MANUTENZIONE E PULIZIA



**FASE 1 :
AZIONAMENTO
TENSIONE REGGIA**



**FASE 2;
AZIONAMENTO LEVA
SIGILLATURA E
TAGLIO REGGIA**

**PER COMODITA' LA GHIERA PUO' ESSERE
AZIONATA SIA IN SENSO ORARIO CHE
ANTIORARIO**



**AGIRE SU QUESTA VITE PER REGOLARE LA
FORZA DI TENSIONE DEL MOTORE**



**REGOLAZIONE DISTANZA TRA RULLO DI
TRASCINAMENTO E PIASTRINA DI
CONTRASTO**



ESEMPI APPLICAZIONI



- * METALMECCANICA
- * LAVORAZIONE LAMIERA
- * NASTRI, COILS, PROFILATI, TUBI
- * SIDERURGIA
- * LEGNAME

ESEMPIO SIGILLATURA



ACCESSORI

- GRUPPO FILTRO LUBRIFICATORE / REGOLATORE PRESSIONE CODICE 601.010.830
- TUBO ALIMENTAZIONE A SPIRALE MT.15 COMPLETO DI ATTACCHI RAPIDI CODICE 281.218.400
- CARRELLO PORTA REGGIA MODELLO RWD MONOSPIRA CODICE 603.100.150
- CARRELLO PORTA REGGIA MODELLO OSD MATASSATA CODICE S700.527.300B
- CESOIA PER REGGIA TIPO H201 CODICE 610.100.430
- BILANCIATORE PER SOSPENSIONE PORTATA 3-6KG CODICE 605.080.080

OPTIONALS

- KIT GANCIO PER SOSPENSIONE CODICE 281.017.900



IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO – AGG.09/04

S.S. 11 - Fracanzana, 23 - 36054 Montebello Vicentino (VI) Tel: 0444.649151 - Fax: 0444.440309

info@mediapac.it - www.mediapac.it