



Tipo Pressa		TIGER 130 B	TIGER 200 B	TIGER 300 B	TIGER 400 B	
Materiale		EPS	EPS, XPS, PUR- espanso rigido	EPS, XPS, PUR- espanso rigido	EPS, XPS, PUR- espanso rigido	
Applicazioni		Piccole – medie Modanature	Piccole fino grande Modanature	Piccole fino grande Modanature	Piccole fino molto grande Modanature	
Densita materiale lavorato ²⁾	Kg/m ³	10-30	10-30 (80)	10-30 (80)	10-30 (80, 120)	
Capacita in Kg ¹⁾	Kg/h	10-15	40-60	80-120	150-250	
Capacita in m ³ ¹⁾	m ³ /h	1-1,5	4-6	8-15	16-25	
Compattazione realizzabile ¹⁾	Kg/m ³	180-250	200-350	250-350	250-350	
Dimensioni che possono essere lavorati(B x T) ²⁾	mm	680 / 830 / 980 x 250	680 / 980 / 1180 x 250	680 / 980 / 1180 x 250	980 / 1180 / 1380 x 250 / 300	
Apertura bocca (B x T) ²⁾	mm	700 / 850 / 1000 x 600	700 / 1000 / 1200 x 600	700 / 1000 / 1200 x 600	1000 / 1200 / 1400 x 600 / 700	
Misura del bricchett	mm	130 x 130	210 x 210	320 x 320	400 x 400	
Altezza di carico (H)	mm	1908	1800	1800	1880	
Tipo Pressa		SV 130	SV 200	SV 300	SV 400	
Tipo mulino		SZ 700 N (NS) SZ 850 N (NS) SZ 1000 N (NS)	SZ 700 N (NS) SZ 1000 N (NS) SZ 1200 N (NS)	SZ 700 N (NS) SZ 1000 N (NS) SZ 1200 N (NS)	SZ 1000 N (NS, NB) SZ 1200 N (NS, NB) SZ 1400 N (NS, NB)	
Caratteristiche speciali		Posibilita di diversi tipi di mulino	Posibilita di diversi tipi di mulino	Posibilita di diversi tipi di mulino	Posibilita di diversi tipi di mulino	

¹⁾ a seconda del materiale e densita del materiale ²⁾ a seconda del tipo del mulino